DACD
Partenaire · Chimie · Environnement

LUPROTEC PROFLON

YF DA 0707/1

FICHE TECHNIQUE

MOTORFLON

GAMME LUPROTEC

TRAITEMENT DE PROTECTION - ANTI-USURE POUR MOTEURS ESSENCE OU DIESEL

ADDITIF HIGH TECH AU PTFE Microsized*

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : *liquide visqueux*
Densité : *0,91 +/- 0,01*
Odeur : *faible*
Couleur : *blanche*
pH : *sans*
Point éclair : *sans*
**** PTFE Microsized :*** *formulation exclusive de Poly Tétra Fluoro Éthylène modifié par traitement chimique et physique + pro-ionisation*

PROPRIÉTÉS

MOTORFLON *est une dispersion stable, visqueuse, dans une huile de synthèse adaptée à la lubrification des moteurs automobiles, de particules colloïdales et activées de PTFE Microsized* qui, grâce à leurs bonnes propriétés d'accrochage sur les métaux, forment un film anti-friction de PTFE à leurs surfaces.*

Avantages : *anti-usure/anti-friction : les billes microscopiques de PTFE Microsized* agissent comme de petits roulements à bille et assurent un coussin anti-friction, même en l'absence d'huile. Baisse de la consommation d'huile : une meilleure étanchéité des pistons entraîne une chute de la consommation d'huile. Respect de l'environnement : les gaz d'échappement sont considérablement réduits. Souplesse du moteur et diminution du bruit. Formulation très efficace pour "rajeunir" les moteurs anciens. Convient pour les huiles des moteurs essence et Diesel (toutes spécifications de viscosités).*

Domaines d'utilisation : *améliore le fonctionnement des moteurs automobiles spécialement pour les conduites sportives, les moteurs fortement sollicités comme les taxis, les voitures climatisées, lors des surcharges (départ en congés, etc…). Également utilisé pour améliorer le fonctionnement des transmissions (automobiles ou industrielles) des directions assistées.*

Utilisation de **MOTORFLON** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Traitement de protection, anti-usure des moteurs.	*Prêt à l'emploi.*	***Pour une voiture :*** *ajouter une Dose de 300 ml de* **MOTORFLON** *dans le carter d'huile.* ***Pour un poids-lourd :*** *ajouter 3 Doses de 300 ml de* **MOTORFLON** *dans le carter d'huile.* **Nota : MOTORFLON** *peut être ajouté à toute huile minérale ou synthétique.*

Recommandations : *éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).